

N.O.R.I.S. SRL – Piazza Alpini d'Italia, 11 – 43015 Ponte Taro di Noceto (PARMA) – ITALY  
Tel. ++39 0521 615157 / 656915 – Fax ++39 0521 616071  
www.noris-mdn.com E-mail: noris@noris-mdn.com

## Isolatore di segnale video composito di grado medicale



**Canale video composito “BNC” isolato galvanicamente.**

**Si connette un segnale video composito sul connettore verde e lo si preleva galvanicamente isolato dal connettore rosso.**

<b>Caratteristiche</b>	
<b>Tensione di alimentazione</b>	<b>230 V AC +/- 10% , 50 – 60 Hz</b>
<b>Consumo</b>	<b>10 VA</b>
<b>Impedenza d'ingresso / uscita</b>	<b>75 Ohm / 75 Ohm</b>
<b>Tensione in ingresso</b>	<b>1,0 Vpp</b>
<b>Accoppiamento ingresso / uscita</b>	<b>AC / AC</b>
<b>Amplificazione</b>	<b>1 a 75 Ohm</b>
<b>Risposta in frequenza</b>	<b>Da 20 Hz a 9 MHz (-3db)</b>
<b>Rigidità dielettrica</b>	<b>4000 Veff AC</b>
<b>Dimensioni / Peso</b>	<b>240 x 157 x 48 mm / 1.45 Kg</b>
<b>Certificazioni</b>	<b>Conforme direttiva 93/42/EEC</b>